

タケシール商品適合表

- 下塗り材 → 中塗り材
- 下塗り材 → 上塗り材

商品	油性		水性					
	タケシール No4007 [®] ライマー	タケシール塩ビシート用 [®] ライマー	タケシール AE2111 [®] ライマー	タケシール AQモルタル [®] ライマー	タケシール AQ層間 [®] ライマー-A	タケシール ゴムシート [®] ライマー	タケシール PCeco [®] ライマー	
配合 (A : B) 重量比	1液	1液	2液 (1 : 1)	1液				
成分	湿気硬化型 [®] ウレタン系	湿気硬化型 [®] ウレタン系	エポキシ系	アクリル系 [®] が [®] ウレタン [®]	アクリル系			
荷姿 (kg)	1.5 kg 3.5 kg 7 kg 15 kg	3.5 kg 8 kg 15 kg	2 kg (1:1) 8 kg (4:4)	1 kg 4 kg 15 kg	1 kg 4 kg 15 kg	4 kg 15 kg	4 kg 15 kg	
用途	珪砂・コンクリート ウレタン防水への 塗り重ね	塩ビシート防水 への塗り重ね	珪砂・コンクリート	珪砂・コンクリート	珪砂・水系防水 への塗り重ね	ゴムシート防水 への塗り重ね	珪砂・コンクリート	
塗布可能 下地	モルタル	○	×	○	○	×	×	○
	コンクリート	○	×	○	○	×	×	○
	鉄部 (脱脂・目粗し後)	×	×	○	×	×	×	×
	木部	○	×	○	×	×	×	×
	スレート板	○	×	○	○	×	×	×
	ウレタン防水 (改修)	○	×	×	×	○	×	○
	ウレタン防水 (新設)	○	×	×	×	×	×	×
	FRP (目粗し・脱脂後)	○	×	○	×	×	×	×
	水性防水材	×	×	×	×	○	×	○
	防塵塗膜 (目粗し後)	×	×	○	×	×	×	×
	ゴムシート防水	×	×	×	×	×	○	×
	アスファルトシート防水	×	×	×	×	○ ※1	×	×
	塩ビシート防水	×	○	×	×	×	×	×
塗布可能 中塗り材	タケシール1液 NEO [*]	○	○	○	×	×	×	×
	タケシール#101カラー防水	○	×	○	×	×	×	×
	タケシールFRP200B	○	×	×	×	×	×	×
	タケシールAQ防水 TypeS	○	×	○	○	○	○	×
	タケシールPCeco	○	×	○	○	○	○	○
	タケトップ	○	○	○	○	○	○	○
	タケトップ遮熱	○	○	○	○	○	○	○
	Pトップ	○	×	○	○	○	○	○
	タケシールAQトップ ※2	○	×	○	○	○	×	×
	タケシール#3500トップ	○	○	○	×	×	×	×
タケシールSSトップ	○	○	○	○	○	×	×	

○・・・塗布可能

×・・・塗布不可能







※1 下地の劣化状況により塗布量が増減します。

※2 上塗りの改修にてタケシールAQトップを使用する場合は、過度に柔らかい塗膜の上には塗布しないでください。

タケシール商品適合表

作製 20190330
改訂 20210126

●中塗り → 上塗り

商品	油性			水性		
	タケシール 1液NEO+	タケシール #101カラー防水	タケシール FRP200B	タケシール AQ防水TypeS	タケシール PCeco	
配合(A:B)重量比	1液	2液(1:1)	2液 ※1	1液	2液 ※2	
成分	湿気硬化型厚膜 ウレタン防水材料	2液反応硬化型 ウレタン防水材料	不飽和ポリエステル 樹脂系防水材料	アクリルゴム系 防水材料	ポリマーセメント系 防水材料	
荷姿(kg)	10kg 18kg	8kg(4:4) 16kg(8:8)	18kg	4kg 16kg	15kg(主9:混6) 30kg(主18:混12)	
用途	コンクリート・モルタル・木部面の屋上、ベランダなどの建築物への防水					
標準色	グレイ	グレイ グリーン	赤紫色	グレイ	こげ茶色	
塗布可能上塗り材	タケトップ 軽歩行可能  成分 骨材入り特殊エマルジョン 配合 1液 荷姿 5kg缶・20kg缶 色 グレイ グリーン	○	○		○	○
	タケトップ遮熱 軽歩行可能  成分 特殊アクリルエマルジョン 配合 1液 荷姿 4kg缶・20kg缶 色 グレイ	○	○		○	○
	Pトップ 非歩行  成分 アクリルゴム系変性エマルジョン 配合 1液 荷姿 5kg缶・15kg缶 色 グレイ グリーン シルバー	○	○		○	×
	タケシールAQトップ 軽歩行可能  成分 ウレタン変性アクリル樹脂 配合 1液 荷姿 16kg・8kg・3kg・0.8kg 色 グレイ	×	×		○	×
	タケシールSSトップ 軽歩行可能  成分 アクリルウレタン樹脂 配合 2液(A:B=1:10 重量比) 荷姿 11kg・3kg 色 グレイ グリーン	○	○		○	×
	タケシール#3500トップ 軽歩行可能  成分 アクリルウレタン樹脂 配合 2液(A:B=1:1 重量比) 荷姿 16kg・4kg・0.6kg 色 グレイ グリーン	○	○		×	×

上塗りは、専用のポリエステル樹脂系トップコートとなります。 ※4

○・・・塗布可能
 ×・・・塗布できません。
 ※1 タケシールFRP200Bの配合につきましては、カタログ等をご確認ください。
 ※2 タケシールPCecoの配合につきましては、カタログをご確認ください。
 ※3 新設の溶剤型ウレタン防水材料の上に塗布する場合は、タケシールNo400プライマーを下塗り後、塗布してください。改修の場合でも直接塗布しないでください。
 ※4 専用のトップコートにつきましては、PCGトップコート・タケシールFRPトップ(受注生産)・タケシールFRPトップ遮熱(受注生産)となります。