


**タケシール**

**タケシール防水材商品一覧**

 **竹林化学工業株式会社**

本社・工場 大阪府東大阪市澁川町3丁目1-43

TEL 06-6721-6165(代表) FAX 06-6720-7308

URL <https://www.takebayashi-ci.com>

## タケシール防水材・塗床材一覧表

### (1) 防水材

タケシールAQ防水typeS	1液水性 アクリルゴム系	色 グレイ 荷姿：16Kg・4Kg
タケシールP C e c o	セメント混和型 水性 ポリマーセメント系	色 黒褐色 荷姿：30Kgセット・15Kgセット
タケシール1液NEOプラス JIS A 6021ウレタンゴム系高伸長形 (旧1類)規格品 特化則対象外品 <b>JIS</b>	1液溶剤型 湿気硬化型ウレタン系	色 グレイ 荷姿：18Kg・10Kg
タケシール#101カラー防水材 JIS A 6021ウレタンゴム系高伸長形 (旧1類)規格適合品	2液溶剤型 (混合比A:B=1:1) ポリウレタン系	色 グレイ・グリーン 荷姿：16Kgセット・8Kgセット

### (2) 保護化粧材

タケシール#3500トップ 軽歩行・艶有	2液溶剤型 (混合比A:B=1:1) アクリルウレタン系	色 グレイ・グリーン 荷姿：14Kgセット・3Kgセット・0.6Kgセット ※0.6kgセットは、グレイのみとなります。
タケシールSSトップ 軽歩行・艶有・高耐候性	2液型水性 (混合比A:B=1:10) アクリルウレタン系	色 グレイ・グリーン 荷姿：11Kgセット・3.3Kgセット
タケシールAQトップ 軽歩行・艶有	1液水性 アクリルウレタン系	色 グレイ 荷姿：16Kg・8Kg・3Kg・0.8Kg
タケトップ 軽歩行・艶消骨材入り・簡易防水	1液水性 特殊エマルジョン系	色 グレイ・グリーン 荷姿：20Kg・5Kg
Pトップ 非歩行・艶消	1液水性 変性アクリル系	色 Nグレイ・Nグリーン・Nシルバー 荷姿：15Kg・5Kg
タケトップ遮熱 軽歩行・艶消骨材入り・遮熱	1液水性 変性アクリル系	色 グレイ 荷姿：20Kg・4Kg

### (3) 防水・床材の下地調整材

カチオン系下地不陸調整材

タケモルEV(乳剤)	エマルジョン系乳剤	荷姿：18Kg・4Kg
タケモルフィラーA-1	薄付け用セメントフィラー粉体	荷姿：20Kg/袋
タケモルフィラーA-2	厚付け用セメントフィラー粉体	荷姿：20Kg/袋

### (4) プライマー類

タケシールNo.400プライマー	1液溶剤型 湿気硬化型ウレタン系	荷姿：15Kg・7Kg・3.5Kg・1.5Kg
タケシールAQモルタルプライマー	1液水性 カチオン系	荷姿：15Kg・4Kg・1Kg
タケシールAQ層間プライマーA	1液水性 アクリル系	荷姿：15Kg・4Kg・1Kg
タケシールAE211プライマー	2液水性 (混合比A:B=1:1) エポキシ系	荷姿：8Kgセット・2Kgセット
タケシールゴムシートプライマー	1液水性 アクリル系	荷姿：15Kg・4Kg
タケシール塩ビシート用プライマー	1液溶剤型 湿気硬化型ウレタン系	荷姿：15Kg・8Kg・3.5Kg
サビシール#104	2液溶剤型 (混合比A:B=1:4) エポキシ系	荷姿：16Kgセット・8Kgセット・4Kgセット・2Kgセット

## タケシール防水用副資材一覧表

### 希釈剤・添加剤

タケシール No. 100 シンナー	16ℓ・8ℓ・3.7ℓ・2ℓ	(防水材用ウレタンシンナー)
タケシール ECO シンナー	15kg・3.7ℓ	(防水材用環境対応型ウレタンシンナー)
たれ止め	0.2Kg	(ウレタン防水材立上がり面用増粘剤)
増粘剤 K	270g	(タケシール1液NEOプラス用立上がり面用増粘剤)
特殊骨材 G	0.8Kg・0.2kg	(防滑仕上げ用軽量骨材)

### 補強用クロス

補強クロス (ポリエステル繊維製)	幅 150mm× 長さ 50m巻
	幅 1,000mm× 長さ 50m巻
Jクロス (高強度ビニロン繊維製)	幅 100mm× 長さ 50m巻

### 通気緩衝シート類

自着層付き Aシート 幅 1,040mm× 長さ 15m巻

通気緩衝シート

(タケシール#101・タケシール1液NEOプラスのC8工法)

Aエンドテープ	幅 75mm× 長さ 25m巻	(通気シート端末処理用テープ C8工法用)
Aジョイントテープ	幅 90mm× 長さ 50m巻	(通気シート重ね合わせ部処理用テープ C8工法用)
A補強クロステープ	幅 140mm× 長さ 50m巻	(通気シート突合わせ部処理用テープ C8工法用)

自着層付き EMT-0308AL 幅 100cm× 長さ 50m巻

通気密着シート

穴あき・のり付きシート (タケシール#101・タケシール1液NEOプラスのC7m工法)  
(タケシールPCCo CR-3TM工法)

### 脱気装置

ダモ脱気筒一般用丸型	高さ 194mm× 底辺 190mm
PP脱気筒 (シート防水用)	高さ 175mm× 底辺 253mm

### 補修用材料

FRP改修用ドレンタテ型	50φ用・75φ用
FRP改修用ドレンヨコ型	50φ用・75φ用
目地テープ#404	幅 50mm× 長さ 20m巻
	幅 100mm× 長さ 20m巻
補修用ゴムシート	幅 1.2m× 長さ 1m巻 厚み 1.2mm
	幅 1.2m× 長さ 3m巻 厚み 1.2mm
G接着剤 (補修用ゴムシート専用接着剤)	1ℓ・3Kg
Gプライマー (G接着剤用プライマー)	3Kg・1Kg
ゴムシート用両面テープ	幅 30mm× 長さ 20m巻 厚み 1.0mm

### 道具類

筋目ゴムヘラ 中 幅 25cm (1mm膜厚用)